

ФОГ

автономная установка пожаротушения



ФОГ-пластина

Назначение:

защита от возгораний распределительных щитов, электрошкафов, электрических розеток, шкафов управления, сейфов, малогабаритных хранилищ и др.

Объекты:


нефтеперерабатывающая промышленность, электроэнергетика, транспортные объекты, жилые помещения и социальные объекты.

Преимущество:

простота в монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, отсутствии ложного включения в работу и появлении опасных факторов при срабатывании.

Внимание:

продукция «ФОГ» поможет сохранить жизни людей, обеспечит сохранность оборудования, предотвратит остановку рабочих процессов.



Монтаж в шкафу



Монтаж в розетке

Монтаж:

поверхность объекта обезжирить, очистить от пыли и грязи;
установить в верхней точке защищаемого объема активным слоем вниз.

Характеристики / Продукция	ФОГ 20 пластина	ФОГ 30 пластина	ФОГ 50 пластина	ФОГ 65 пластина	ФОГ розетка
Размер пластины, мм	100x50x1	100x100x1	200x100x1	200x100x2	40x25x1
Максимальный защищаемый объем, л (м ³)	20 (0,02)	30 (0,03)	50 (0,05)	65 (0,065)	0,5 (0,0005)
Температура срабатывания, °C	120±5				110±5
Класс пожара	А, В, С, Е				
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +40				
Срок годности, мес.	60				